



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 05 Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C Altivar 312 Solar
Kompatibilnost proizvoda	Servo regulator LXM23 motor: 7,5 kW ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 LXM05AD57N4 LXM05BD57N4 LXM05CD57N4 ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 Frekventni regulator ATV320...C motor: 5,5 kW, 200...240 V trofazno Frekventni regulator ATV320...C motor: 7,5 kW, 200...240 V trofazno
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja	47 A
Termički gubici	1,9 W za ATV21HU75N4 19,3 W za ATV31CU55N4 3,7 W za ATV21HU55M3X 3,9 W za ATV21HD11N4 6,8 W za ATV21HU75M3X
Broj faza mreže	Trofazno

Dopunske informacije

Električna veza	Priključak 25 mm ² AWG 2
Moment pritezanja	4,5 N.m
Maksimalno curenje struje	45 MA 50 Hz 20,6 MA pri 480 V 60 Hz 42,8 mA pri 480 V 60 Hz
Napon napajanja	200...240 V 380...500 V
Tolerancija	10 %
Masa proizvoda	3,15 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost	0...93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje <= 1000 m bez smanjenja karakteristika 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	3,001 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	76,022 kg

Održivost ponude


Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Additional EMC Input Filters

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
180	305	60	140	285	5.5

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
7.09	12.01	2.36	5.51	11.22	0.22

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive



Mounting the Filter next to the Drive

