



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C
Kompatibilnost proizvoda	ATV212HD15N4 ATV212HD18N4 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja	49 A
Termički gubici	13,8 W za ATV21HD18N4 27,4 W za ATV31CD11N4 9,2 W za ATV21HD15N4
Broj faza mreže	Trofazno

Dopunske informacije

Električna veza	Priključak 25 mm ² AWG 2
Moment pritezanja	4,5 N.m
Maksimalno curenje struje	42,8 MA pri 480 V 60 Hz 42,8 mA 50 Hz
Napon napajanja	380...500 V
Tolerancija	10 %
Masa proizvoda	4,75 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost	0...93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	48,0 cm
Package 1 Weight	4,244 kg
Unit Type of Package 2	S06

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	63,928 kg

Održivost ponude


Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Additional EMC Input Filters

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	\varnothing
245	395	60	205	375	5.5

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	\varnothing
9.65	15.55	2.36	8.07	14.76	0.22

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive



Mounting the Filter next to the Drive

