



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Digitalna I/O kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q
Napajanje	Interno napajanje za potenciometar, 10.5 V DC (10...11 V) , <0,01 A, impedansa: 1...10 kΩ za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja Interno napajanje, 24 V DC (21...27 V) , <0,2 A za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja
Broj digitalnih izlaza	5
Tip digitalnih izlaza	(R3A, R3B, R3C) podesiva funkcija releja (LO1, LO2) podesiva funkcija, vreme odabiranja: 1,5...2,5 milisekundi, kompatibilno sa nivo 1 PLC
Logika digitalnog izlaza	(LO1, LO2) negativna (LO1, LO2) pozitivna
Broj digitalnog ulaza	4
Tip digitalnih ulaza	LI7...LI10) podesivi, kompatibilno sa nivo 1 PLC, impedansa: 3.5 kΩ, vreme odabiranja: 1,5...2,5 milisekundi
Logika digitalnog ulaza	Negativna (LI7...LI10), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1) Pozitivna (LI7...LI10), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)

Dopunske informacije

Električna trajnost	100000 ciklusa za podesiva funkcija releja
Napon digitalnog izlaza	24 V DC (granice napona: 12...30 V) podesiva funkcija
Maksimalna izlazna struja	0,2 A, podesiva funkcija
Minimalna struja preklapanja	3 mA pri 24 V DC za podesiva funkcija releja
Maksimalna struja preklapanja	Konfigurabilni relej 2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi Konfigurabilni relej 2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi Konfigurabilni relej 5 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje, cos phi = 1 Konfigurabilni relej 5 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje, cos phi = 1
Ulaz za ptc sondu	TH1+, TH1- prag okidanja, impedansa: 3 kΩ TH1+, TH1- prag za reset, impedansa: 1.8 Ω TH1+, TH1- zaštita od kratkog spoja, impedansa: < 0.05 Ω TH1+, TH1- za 6 PTC sonde, impedansa: <= 1.5 Ω
Napon digitalnog ulaza	24 V DC (granice napona: <= 30 V) za podesivi
Električna veza	Priključak, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Masa proizvoda	0,3 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	363 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,96 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------