



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q Altivar Lift
Tip digitalnog izlaza	Push-pull
[us] nazivni napon napajanja	15 V DC (granice napona: 15...16 V)
Broj impulsa po obrtaju	10000 za ATV71H.....383 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori 5000 za ATV71H...M3 5000 za ATV71H...M3X 5000 za ATV71H...N4

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,175 A
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	500 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	A B Komplement od A Komplement od B/AB/A
Impedansa ulaza	1 kΩ
Garantovano naponsko stanje 0	<= 1.5 V
Garantovano naponsko stanje 1	> 7.7...< 16 V
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <200 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <200 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <500 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 10 V Priključak, kapacitet priključka: 0.5 mm ² (AWG 20) <500 m dužina kabla, enkoder, 175 mA pri 10 V
Masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	149,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,55 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------