



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Altivar |
| Tip proizvoda ili komponente | Enkoder interfejs kartica |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift |
| Tip digitalnog izlaza | Push-pull |
| [us] nazivni napon napajanja | 24 V DC (granice napona: 20...30 V) |
| Broj impulsa po obrtaju | 10000 za ATV71H.....383 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori 5000 za ATV71H...M3 5000 za ATV71H...M3X 5000 za ATV71H...N4 |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Maksimalna struja napajanja | 0,175 A |
| Tip zaštite | Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja |
| Maksimalna dužina kabla između dva uređaja | 500 m |
| Maksimalna radna frekvencija | 300 kHz |
| Ulazni signal | A B Komplement od A Komplement od B/AB/A |
| Impedansa ulaza | 1000 Ω |
| Garantovano naponsko stanje 0 | <= 1.5 V |
| Garantovano naponsko stanje 1 | > 11.5...< 25 V |
| Električna veza | Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <500 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 14 V |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,5 cm |
| Package 1 Width | 17 cm |
| Package 1 Length | 23 cm |
| Package 1 Weight | 148 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 7 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 1,503 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|