



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Modul digitalnog enkodera
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Protokol komunikacionog porta	RS422
Tip enkodera	EnDat 2.2 A/B/I inkrementalni enkoder XCC1 tip R A/B/I inkrementalni enkoder XCC1 tip X SSI apsolutni enkoder XCC2 tip SG SSI apsolutni enkoder XCC3 tip SB
[us] nazivni napon napajanja	5 V DC (granice napona: 4,75...5,25 V) 12 V DC (granice napona: 11,4...12,6 V) 24 V DC (granice napona: 22,8...25,2 V)

### Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,25 A pri 5 V DC 0,1 A pri 12 V DC 0,1 A pri 24 V DC
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 M (A/B/I) 50 M (SSI) 100 M (SSI) na 300 kHz 50 M (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2) sa kompenzacijom propagacije kašnjenja
Maksimalna radna frekvencija	1000 kHz
Ulazni signal	Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+, A-/B+, B-/I+, I- (A/B/I) TTL
Impedansa ulaza	121 Ω
Izlazni signal	Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
Tip priključka	1 ženski SUB-D 15
Masa proizvoda	0,15 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	155,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,206 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da