



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul analognog enkodera
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
Tip enkodera	SinCos Hiperface 1 Vpp
[us] nazivni napon napajanja	5 V DC (granice napona: 4,75...5,25 V) 12 V DC (granice napona: 11,4...12,6 V) 24 V DC (granice napona: 22,8...25,2 V)

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,25 A pri 5 V DC 0,1 A pri 12 V DC 0,05 A pri 24 V DC
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m
Maksimalna radna frekvencija	100 kHz
Ulazni signal	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Izlazni signal	Data+, Data-
Tip priključka	1 ženski SUB-D 15
Masa proizvoda	0,15 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	151 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,025 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša

 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Bez PVC

Da
