



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Tip enkodera	Logika visokog praga (HTL)
[us] nazivni napon napajanja	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,2 A pri 12 V DC 0,175 A pri 15 V DC 0,1 A pri 24 V DC
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od preopterećenja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	500 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	Push-pull diferencijalni: A/AB/B Push-pull jedan kraj: AB Push-pull jedan kraj: A Otvoreni kolektorski diferencijalni: A/AB/B Otvoreni kolektor PNP: AB Otvoreni kolektor NPN: AB Otvoreni kolektor PNP: A Otvoreni kolektor NPN: A
Tip priključka	1 uklonjivi opružni konektor
Masa proizvoda	0,15 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	144,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,052 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu