



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	"Controller inside" programabilna kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Lift
[us] nazivni napon	24 V
Tip kola napajanja	DC
Broj analognih ulaza	2
Tip analognog ulaza	AI51, AI52 strujni analogni ulaz: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija: 10 bitova
Broj analognih izlaza	2
Tip analognog izlaza	AO51, AO52 strujni analogni izlaz: 0...20 mA, impedansa: 500 Ω, rezolucija: 10 bitova
Broj digitalnog ulaza	10
Tip digitalnih ulaza	(LI51...LI60) digitalni ulazi, 24 V DC, kompatibilno sa nivo 1 PLC (granice napona: <= 30 V), impedansa: 4.4 kΩ
Logika digitalnog ulaza	Pozitivna (LI51...LI60), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
Broj digitalnih izlaza	6
Tip digitalnih izlaza	(LO51...LO56) digitalni izlaz, kompatibilno sa nivo 1 PLC
Logika digitalnog izlaza	(LO51...LO56) pozitivna
Tip baterije	Litijumska
Opis aplikacionog programa	Veličina podataka dostupnih preko Modbus-a : 2 k reči Veličina podataka: 64 k reči maksimalno Veličina kompajliranog programa : 320 kB maksimalno Veličina sačuvanih podataka: 4 k reči
Brzina prenosa	50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps

Dopunske informacije

Ograničenje napona napajanja	19...30 V
Potrošnja struje	2 A maksimalno 200 mA maksimalno po digitalnom izlazu 80 mA bez opterećenja
Napon digitalnog izlaza	24 V DC, maksimalni napon prekidanja: 30 V digitalni izlaz
Maksimalna izlazna struja	0,2 A, digitalni izlaz
Električna veza	Priključak, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Životni vek baterije	8 godina
Protokol komunikacionog porta	CANopen
Tip priključka	9-pinski muški SUB-D konektor
Način pristupa	Master
Broj adresa	1...32
Komunikacioni servis	DSP 405 DS 301 V4.02 Emergency, boot-up, sync 10 primljenih i poslatih PDO poruka ukupno za svaki "slave" uređaj 2 klijent SDO poruka po slave-u

Tip displeja	1 LED za ERROR (greška) 1 LED za RUN (status)
Masa proizvoda	0,32 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	398,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,305 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------