



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32
Protokol komunikacionog porta	EtherCAT
Električna veza	2 konektora RJ45
Brzina prenosa	100 Mbps
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m za 100 Mbps
Adresiranje	Logičko adresiranje Adresiranje čvora Adresiranje pozicije
Komunikacioni servis	Podrška za PDO i SDO Profil regulatora CiA 402 velocity mode u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen preko EtherCAT-a (CoE)
Tip displeja	1 LED za status ulaza 1 LED za RUN 1 LED za grešku 1 LED za status izlaza

Okruženje

Standardi	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,58 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------