



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32
Protokol komunikacionog porta	Profibus DP V1
Električna veza	1 ženski konektor SUB-D 9
Brzina prenosa	9.6 kbps... 12 Mbps
Adresiranje	1...126 podesivo na panelu/SoMove softveru Podešavanje konfiguracije
Komunikacioni servis	4 konfigurabilna telegrama Mapiranje procesnih podataka mastera Parametri u skladu sa PROFIdrive V4.1 Nekoliko DP V1 načina slanja poruka Profil regulatora native ATV32 u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tip displeja	1 LED za RUN 1 LED za grešku bus-a (BF)
Dijagnostička funkcija	Dijagnostika sa statusom frekventnog regulatora Prebacivanje/Zamena master frekventnog regulatora (MS0 i MS1) Standardni identifikacioni zahtevi i zahtevi za održavanje
Komunikacioni profil	PROFIdrive CiA 402

Okruženje

Standardi	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,798 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------