



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Altivar |
| Tip proizvoda ili komponente | Linijaska prigušnica |
| Kompatibilnost proizvoda | ATV61HC31N4D - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV61HC63N4D - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV61QC31N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HC25N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HC28N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71HC50N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71QC25N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru |
| Number of phases | Trofazno |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q |
| Primena uređaja | Smanjenje strujnih harmonika |
| Vrednost induktivnosti | 0,038 mH |
| [in] nazivna struja | 613 A |
| Struja saturacije | 1150 A |
| Termički gubici | 307 W |
| Električna veza | Ogoljene žice 13 mm |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Power supply frequency | 50...60 Hz |
| Maksimalna struja | 1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s) |
| Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju | 5 % |
| Električna klasa izolacije | Klasa F |
| Minimalna odobrena udaljenost | 5,5 mm IEC 60664 |
| Puzna staza | 11,5 mm u skladu sa IEC 60664 |
| Masa proizvoda | 73 kg |
| Širina | 385 mm |
| Visina | 440 mm |
| Dubina | 265 mm |

Okruženje

| | |
|--------------------------|--|
| Standardi | VDE 0160 nivo 1 EN 50178 IEC 60076 (sa HD398) |
| Ip stepen zaštite | Prigušnica: IP00 Priključci: IP00 |
| Karakteristike okruženja | 3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3 |
| Stepen zaprljanosti | 2 u skladu sa EN 50178 |
| Otpornost na vibracije | 1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Relativna vlažnost | 0...95 % |
| Temperatura okoline za rad | 45...55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) 0...45 °C (bez smanjenja struje) |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...70 °C |
| Nadmorska visina za rad uređaja | <= 1000 m bez smanjenja karakteristika 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 48,0 cm |
| Package 1 Width | 38,0 cm |
| Package 1 Length | 58,0 cm |
| Package 1 Weight | 87,0 kg |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 2 |
| Package 2 Height | 62,0 cm |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Length | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 185,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|