



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	12 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Potrebna količina	1
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² / AWG 6

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	75 M oklopljen kabl P motora 0,75...4 kW pri 380...480 V 1 90 M neoklopljen kabl P motora 0,75...4 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 0...2,2 kW pri 200...240 V 1 300 m neoklopljen kabl P motora 0...2,2 kW pri 200...240 V 1
Dv/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V
Termički gubici	150 W
Moment pritezanja	1,5 N.m
Maksimalna izlazna frekvencija pogona	100 Hz
Tip zaštite	Termička zaštita sa temperaturno kontrolisan prekidač, temperatura prorade zaštite: 125 °C za <250 V AC, <0,5 A
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	5,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,0 cm
Package 1 Width	28,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	4,138 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	47,176 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------