



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	314 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Potrebna količina	3
Električna veza	Konektor M10

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	150 M oklopljen kabl P motora 55...75 kW pri 200...240 V 1 300 M neoklopljen kabl P motora 55...75 kW pri 200...240 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 110...132 kW pri 380...480 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 110...132 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 1 250 M oklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 2 400 m neoklopljen kabl P motora 160...250 kW pri 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V 750 V/μs maksimalno pri 500 V 1000 V/μs maksimalno pri 690 V
Termički gubici	475 W
Maksimalna izlazna frekvencija pogona	100 Hz
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	32 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47 cm
Package 1 Width	39 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	38 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	47 cm
Package 2 Width	39 cm
Package 2 Length	59 cm
Package 2 Weight	38 kg
Package 3 Height	77,0 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------