



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Altivar 71 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Kompatibilnost proizvoda	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Omska vrednost	10 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC pri 0,1 A 250 V AC pri 1 A

Dopunske informacije

Prosečna dostupna snaga	1 KW pri 50 °C 1,15 kW pri 40 °C
Stalna snaga	1000 W
Električna veza	M6 ogoljena žica za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm ² / AWG 14 za temperaturni prekidač
Temperature controlled switch contact resistance	60 μΩ
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	240 mm
Visina	484 mm
Dubina	301 mm
Masa proizvoda	11 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,2 cm
Package 1 Width	40,8 cm
Package 1 Length	57,6 cm
Package 1 Weight	9,648 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	97,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	72,0 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Braking Resistor

Dimensions

