

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	60 Ω

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 1,5 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 4 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 7,5 kW 500...690 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 11 kW 500...690 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 10 hp 600 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 15 hp 600 V srednji ciklus
Braking cycle	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi sa 100 % za 120 sekundi Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi sa 1.35 za 40 sekundi Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi sa 1.65 za 40 sekundi Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi sa 1.65 za 120 sekundi
Prosečna dostupna snaga	0,5 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 10 mm ² / AWG 8 za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita preko regulatora
Širina	175 mm
Visina	465 mm
Dubina	100 mm
Masa proizvoda	3,8 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	48,0 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	4,319 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	50,0 cm


Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	60,82 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Dimensions

Right Side and Front View



Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	465	142	436	4.5


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
6.89	3.94	18.31	5.59	17.16	0.18

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor




Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC