



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	5 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 75 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 90 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 75 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 90 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 18,5 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 55 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 75 kW 380...480 V srednji ciklus
Braking cycle	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi sa 100 % za 120 sekundi Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi sa 1.35 za 40 sekundi Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi sa 1.65 za 40 sekundi Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi sa 1.65 za 120 sekundi
Prosečna dostupna snaga	6,9 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: <= 2.5 mm ² / AWG 12 za temperaturni prekidač M10 ogoljena žica za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	540 mm
Visina	485 mm
Dubina	650 mm
Masa proizvoda	30,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP23
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	58,0 cm
Package 1 Width	58,0 cm
Package 1 Length	69,5 cm
Package 1 Weight	29,7 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm


Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	38,2 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Dimensions

Right Side and Front View




Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
20.87	19.09	19.09	20.08	14.96	25.59	21.26	0.35 x 0.47

Clearances




Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC