



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Harmony XAC                                   |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontakti blok                                 |
| Ime komponente               | XENG  |
| Tip električnog kola         | Upravljačko kolo                              |
| Primena kontaktnog bloka     | 2 brzine                                      |
| Tip kontaktnog bloka         | Jednostruke                                   |
| Tip ručice                   | Sa povratkom                                  |
| Kompatibilnost proizvoda     | XACA<br>XACA9...glava                         |
| Tip kontakata i sastav       | 1 NC + 2 NO                                   |
| Blok za montiranje           | Prednja ugradnja                              |
| Operacija kontakata          | Sporo isključenje<br>Bez preklapanja kontakta |

### Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Povezivanje - priključci                   | Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa kablovskim završetkom   |
| Mehanička trajnost                         | 1000000 ciklusa  |
| Označavanje koda kontakta                  | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A  |
| [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 10 A   |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1  |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1   |
| Maksimalna otpornost kroz priključke       | 25 MΩ  |
| Radna sila                                 | 18 N   |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG  |
| Nazivna snaga u w                          | 40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C |
| Opis priključaka iso n°1                   | (21-22)NC<br>(33-34)NO_CL<br>(13-14)NO   |
| Masa proizvoda                             | 0,04 kg  |

### Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Standardi                           | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                      |
| Otpornost na vibracije              | 15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare                  | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 61140                   |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,0 cm  |
| Package 1 Width              | 4,0 cm  |
| Package 1 Length             | 5,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 42,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02     |
| Number of Units in Package 2 | 100     |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 4,55 kg |
| Unit Type of Package 3       | P06     |
| Number of Units in Package 3 | 1600    |
| Package 3 Height             | 77,0 cm |
| Package 3 Width              | 80,0 cm |
| Package 3 Length             | 60,0 cm |
| Package 3 Weight             | 81,3 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>   |
| REACh bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|