



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pojedinačni delovi upravljačke palice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za upravljanje
Specifične primene proizvoda	Zahtevna aplikacija dizanja
Kompatibilnost proizvoda	XKM
Pribor / posebni tip	Kontakti blok
Broj kontakata	4
Vrsta kontakta za gašenje luka	Standardni

Dopunske informacije

Električna veza	Vijčani priključni blok, kapacitet stezaljke: 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Operacija kontakata	Sporo isključenje Dvostruko isključenje
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	20 A u skladu sa IEC 337-1 20 A u skladu sa NF C 63-140 20 A u skladu sa VDE 0660
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC/DC u skladu sa IEC 158-1 500 V AC/DC u skladu sa NF C 20-040 500 V AC/DC u skladu sa VDE 0110 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Pozitivno otvaranje	Sa
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 MΩ pri 1 A u skladu sa NF C 93-050
Zaštita od kratkog spoja	20 A rastavni uložak osigurač tip gG u skladu sa IEC 337-1B 20 A rastavni uložak osigurač tip gG u skladu sa VDE 0660 deo 2
Električna trajnost	3000000 Ciklusa DC induktivno opterećenje pri 120 V, snaga prekidanja = 75 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5 3000000 Ciklusa DC induktivno opterećenje pri 24 V, snaga prekidanja = 70 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5 3000000 ciklusa DC induktivno opterećenje pri 48 V, snaga prekidanja = 75 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5
Masa proizvoda	0,31 kg

Okruženje

Standardi	CENELEC EN 50013
-----------	------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	321,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	26
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,807 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------