



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVL
Tip proizvoda ili komponente	LED lampica sa crnom osnovom
Ime komponente	XVL
Prečnik za montiranje	8 mm
Svetlosni izvor	Ispupčeni LED
Boja bloka	Žuta
Tip zaštite	Integrirani balast otpornik Ugrađena sa diodom
[us] nazivni napon	12 V
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 IP40 u skladu sa NF C 20-010

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	DC
Povezivanje - priključci	Izvod za Faston konektore: 2.8 x 0.5 mm Izvod za lemljene konektore
Struja potrošnje	18 mA
[ui] nazivni napon izolacije	50 V u skladu sa IEC 60947-1
Životni vek sijalice	100000 sati
Nazivno ograničenje napona	0.8...1.1 Un
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Visina	12 mm
Širina	12 mm
Dubina	34 mm
Masa proizvoda	0,003 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa IEC 60536 Klasa 3 u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,5 cm
Package 2 Width	12,0 cm

Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	33,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	475,0 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
 e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø		
mm	in.	mm	in.	in.
32	1.26	12	0.47	

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49