

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# XVLA133

signalna lampica Ø8 - IP40 - zelena - LED sa  
poklopcem - 24V - Faston



### Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | Harmony XVL  |
| Tip proizvoda ili komponente | LED lampica sa crnom osnovom                               |
| Ime komponente               | XVL  |
| Prečnik za montiranje        | 8 mm   |
| Svetlosni izvor              | Ispupčeni LED  |
| Boja bloka                   | Zelena   |
| Tip zaštite                  | Integrirani balast otpornik<br>Ugrađena sa diodom          |
| [us] nazivni napon           | 24 V   |
| Ip stepen zaštite            | IP40 u skladu sa IEC 60529<br>IP40 u skladu sa NF C 20-010 |

### Dopunske informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tip kola napajanja           | DC   |
| Povezivanje - priključci     | Izvod za Faston konektore: 2.8 x 0.5 mm<br>Izvod za lemljene konektore |
| Struja potrošnje             | 18 mA  |
| [ui] nazivni napon izolacije | 50 V u skladu sa IEC 60947-1   |
| Životni vek sijalice         | 100000 sati  |
| Nazivno ograničenje napona   | 0.8...1.1 Un   |
| Opis priključaka iso n°1     | (X1-X2)PL  |
| Visina                       | 12 mm  |
| Širina                       | 12 mm  |
| Dubina                       | 34 mm  |
| Masa proizvoda               | 0,003 kg   |

### Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Sertifikacija proizvoda             | CSA<br>UL  |
| Tretman zaštite                     | TC   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C  |
| Kategorija prenapona                | Klasa 3 u skladu sa IEC 60536<br>Klasa 3 u skladu sa NF C 20-030 |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,2 cm  |
| Package 1 Width              | 1,2 cm  |
| Package 1 Length             | 4,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 3,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 3,0 cm  |
| Package 2 Width              | 10,0 cm |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Package 2 Length             | 11,0 cm |
| Package 2 Weight             | 31,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S01     |
| Number of Units in Package 3 | 100     |
| Package 3 Height             | 15,0 cm |
| Package 3 Width              | 15,0 cm |
| Package 3 Length             | 40,0 cm |
| Package 3 Weight             | 509,0 g |

## Održivost ponude


|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

LED Pilot Light

Dimensions



- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections  
 e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.


| C  |      | Ø  |      |     |
|----|------|----|------|-----|
| mm | in.  | mm | in.  | in. |
| 32 | 1.26 | 12 | 0.47 |     |

---

LED Pilot Light

---

Panel Drilling



| Ø min |      | G min |      | H min |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| mm    | in.  | mm    | in.  | mm    | in.  |
| 8.2   | 0.32 | 12.5  | 0.49 | 12.5  | 0.49 |