

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# XVLA235

signalna lampica Ø8 - IP40/IP65 - žuta - LED  
sa poklopcem - 24V - Faston



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVL
Tip proizvoda ili komponente	LED lampica sa integrisanom kapicom sočiva
Ime komponente	XVL
Prečnik za montiranje	8 mm
Svetlosni izvor	LED sa poklopcem
Boja bloka	Žuta
Tip zaštite	Ugrađena sa diodom Integrisani balast otpornik
[us] nazivni napon	24 V
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 (sa zaptivkom XVLZ911) IP65 u skladu sa NF C 20-010 (sa zaptivkom XVLZ911) IP40 u skladu sa IEC 60529 IP40 u skladu sa NF C 20-010

### Dopunske informacije

Tip kola napajanja	DC
Povezivanje - priključci	Izvod za Faston konektore: 2.8 x 0.5 mm Izvod za lemljene konektore
Struja potrošnje	18 mA
[ui] nazivni napon izolacije	50 V u skladu sa IEC 60947-1
Životni vek sijalice	100000 sati
Nazivno ograničenje napona	0.8...1.1 Un
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Visina	10 mm
Širina	10 mm
Dubina	36 mm
Masa proizvoda	0,003 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa IEC 60536 Klasa 3 u skladu sa NF C 20-030

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	1,0 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	14,0 cm
Package 2 Weight	34,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	484,0 g

## Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions



- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections  
 e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.


C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

---

LED Pilot Light

---

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41