



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVL
Tip proizvoda ili komponente	LED lampica sa integrisanom kapicom sočiva
Ime komponente	XVL
Prečnik za montiranje	12 mm
Svetlosni izvor	LED sa poklopcem
Boja bloka	Zelena
Tip zaštite	Ugrađena sa diodom Integrisani balast otpornik
[us] nazivni napon	5 V
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 (sa zaptivkom XVLZ911) IP65 u skladu sa NF C 20-010 (sa zaptivkom XVLZ911) IP40 u skladu sa IEC 60529 IP40 u skladu sa NF C 20-010

## Dopunske informacije

Tip kola napajanja	DC
Povezivanje - priključci	Navojni priključak: kapacitet stezaljke 1 x 0.2...1 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Struja potrošnje	25 mA
[ui] nazivni napon izolacije	50 V u skladu sa IEC 60947-1
Životni vek sijalice	100000 sati
Nazivno ograničenje napona	0.8...1.1 Un
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Visina	16 mm
Širina	16 mm
Dubina	51 mm
Masa proizvoda	0,007 kg

## Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa IEC 60536 Klasa 3 u skladu sa NF C 20-030

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	1,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	13,0 cm
Package 2 Weight	74,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	550,0 g

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija


Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---

LED Pilot Light

---

Dimensions




- (1) Threaded connector  
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

---

LED Pilot Light

---

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65