

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVLA344

signalna lampica Ø12 - IP40/IP65 - crvena -
LED sa poklopcem - 48V - stopice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVL
Tip proizvoda ili komponente	LED lampica sa integrisanom kapicom sočiva
Ime komponente	XVL
Prečnik za montiranje	12 mm
Svetlosni izvor	LED sa poklopcem
Boja bloka	Crvena
Tip zaštite	Ugrađena sa diodom Integrisani balast otpornik
[us] nazivni napon	48 V
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 (sa zaptivkom XVLZ912) IP65 u skladu sa NF C 20-010 (sa zaptivkom XVLZ912) IP40 u skladu sa IEC 60529 IP40 u skladu sa NF C 20-010

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	DC
Povezivanje - priključci	Navojni priključak: kapacitet stezaljke 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ²
Struja potrošnje	10 mA
[ui] nazivni napon izolacije	50 V u skladu sa IEC 60947-1
Životni vek sijalice	100000 sati
Nazivno ograničenje napona	0.8...1.1 Un
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Visina	16 mm
Širina	16 mm
Dubina	51 mm
Masa proizvoda	0,007 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa IEC 60536 Klasa 3 u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	3,9 cm
Package 1 Length	6,3 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	2,5 cm
Package 2 Width	12,0 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	73,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	864,0 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions



- (1) Threaded connector
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65