

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCC12FCM40B

ženski, M12, 4-pinski, zglobni konektor -
kablovska uvodnica Pg 7



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique kablovske komponente
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Ženski lakat konektor M12, 4 pina
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Vijčani priključak / veličina žice <0,75 mm ² / kapacitet stezaljke 3...6 mm

Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 7
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[ue] nazivni radni napon	125 V AC 150 V DC
[in] nazivna struja	3 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	1000 GΩ
Otpornost kontakta	8000 μΩ
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	28 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,161 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	60,58 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions



(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Connections and Schemes

