

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZBZ1604

crvena metalna zaštita pečurkaste glave Ø40
sa zaključavanjem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Štitnik
Pribor / posebna kategorija	Pribor za izolaciju
Kompatibilnost proizvoda	XB5AT8. XB5AS9. ZB5AT8. ZB4BS9 XB4BT8 ZB5AS9. XB5AS8. ZB5AS8. XB4BS8 ZB4BS8 XB4BS9 ZB4BT8
Pribor / posebna namena	Ø 40 mm taster za nužno isključenje Za standardnu glavu
Boja	Crvena
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Metal
Masa proizvoda	0,046 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	5,6 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	160
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,782 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Height	5,0 cm
Package 3 Width	5,6 cm
Package 3 Length	26,5 cm
Package 3 Weight	292,0 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------